

地球にやさしい 万能クリーナー

GREEN POWER



GREEN POWER Co., LTD.

JAPAN

自然派クリーナー

グリーン・パワー

●工場内のクリーンアップ作戦に効果を発揮

●部品洗浄からフロアーの汚れ落としまで幅広く使用出来ます

用 途

- 工作機械全般
旋盤、切削、精密機械
- 工場内の汚れ
柱、床、窓、ドア、その他（自動車整備工場
金属表面処理工場、印刷工場）
- 工具類の汚れ
- 製品の洗浄
- 部品洗浄
- その他、油汚れ

使用方法

- ①汚れた箇所に洗浄液を吹きつけるか、又は、
スポンジで浸し、乾いた布で拭きとって下さい。
- ②頑固な汚れの箇所は、①の作業を2～3回繰
り返して下さい。

特 長

- 従来の洗浄液よりスピード清掃が出来ます。
- 火気安全です。
- 水溶性で、希釈水の水質を選ばず、他の界面
活性剤とも適合します。
- 腐食、損傷の心配がありません。
- 汚れの程度に応じて、原液又は5～10倍に水
で希釈してご使用下さい。
- 液の温度を上げることによって、効力をアッ
プすることが出来ます。

成 分

無機ビルダー、グリコール類、
多価アルコール、キレート剤、界面活性剤

容 量

18ℓ

使用上の注意

- 目に入った場合は、直ちに清浄な水で15分以上眼を洗浄し、速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、直ちに清浄な水で充分洗浄します。アルカリ性の製品なので石鹸を用いず、微温湯を流しながら皮膚の刺激や、ぬるぬるする感じがなくなるまで洗い続けます。外観に変化がみられたり、痛みが続く場合は、直ちに医師の手当てを受けて下さい。
- 飲み込んだ場合は、水で口の中を洗浄し、直ちに医師の手当てを受けて下さい。
- アルカリ性の製品なので、酸性の製品とは同一場所に貯蔵しないで下さい。
- アルカリ性の製品なので、アルミや銅など非鉄金属には使用できません。
- 漏出した場合は、乾燥砂、土、おがくず、ウエス等に吸収させて処理して下さい。
- 子どもの手の届かない所に保管して下さい。
- 塗装面の洗浄の際は塗膜の種類により、変色又は剥離します。あらかじめ目立たない個所で安全を確認の上、洗浄作業を行って下さい。

●総 発 売 元●

GREEN POWER Co., LTD.

大 阪 TEL : 06-6762-6041
FAX : 06-6768-7416
東 京 TEL : 03-5692-5573